

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror


SW 400A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel



Protection class to EN 60 529: IP 56
Material: Casing: stainless steel SUS 304 (1.4301)
Colour: Traffic white RAL 9016, external and internal
Lamp: Halogen lamp
Parabolic mirror: Aluminium, Ø 400 mm
Light colour: Constant
Lighting performance: Immediate maximum light
Average lamp durability: 75-200 h
Fixing: see page 53 ff.
Equipment: - Toughened front glass
 - Rubber sealing
 - Quick fastening devices
 - Connection cable =3m
 - Anti dazzle screen
 - WISKA's devices are built at least up to requirements of ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS
 - Approval by China Classification Society

Variations: Heating
Suitable for: Suitable for all kinds of seagoing vessels and on shore security

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56
Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (SUS 304)
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, außen und innen
Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe
Parabolspiegel: Aluminium, Ø 400 mm
Lichtfarbe: Konstant
Lichtverfügbarkeit: Sofortiges Lichtmaximum
Mittlere Lampenlebensdauer: 75-200 h
Befestigung: siehe Seite 53 ff.
Ausstattung: - Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
 - Glasdichtung
 - Schnellverschluss
 - Anschlusskabel =3m
 - Blendschutz
 - WISKA-Geräte entsprechen mindestens den Vorgaben nach ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS
 - Zulassung von der China Classification Society
Varianten: Heizung
Einsatzbereich: Geeignet für alle Seeschiffe und für Sicherungs- und Überwachungsaufgaben an Land

Type	Voltage Spannung	Wattage Leistung	Range Reichweite	Divergence Streuwinkel	Luminous intensity Lichtstärke	
	[V]	[W]	[m, 1lux at target]	[° I/10]	[cd]	
SW 400A/900/230	230	900	1260	6,5	1,6 mio	22,5
SW 400A/1000/115	115	1000	1350	6,5	1,8 mio	22,5
SW 400A/1000/230	230	1000	1140	7,0	1,3 mio	22,5

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 400A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel

Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	 kg
S 400/Glas	Front glass SW 445mm with front frame, toughened glass	Frontrahmen SW 445mm mit Scheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas	1,0
S/QRC	Quick releases clamp	Schnellverschluss	0,1
WL 900/230	Halogen lamp, single ended, GY 9,5, 230V/900W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GY 9,5, 230V/900W	0,1
WL 1000/115	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 115V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 115V/1000W	0,1
WL 1000/230	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 230V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 230V/1000W	0,1
1996	Lampholder GY 9,5	Fassung GY 9,5	0,1
1997	Lampholder GX 9,5	Fassung GX 9,5	0,1
SW 400A/Refl.	Parabolic reflector, Ø400mm, aluminium	Parabolfreflektor, Ø400mm, Aluminium	0,2

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 400A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel

