

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 400A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel



Protection class to EN 60 529: IP 56

Material: Casing: stainless steel SUS 304 (1.4301)

Colour: Traffic white RAL 9016, external and internal

Lamp: Halogen lamp

Parabolic mirror: Aluminium, Ø 400 mm

Light colour: Constant

Lighting performance: Immediate maximum light

Average lamp durability: 75-200 h

Fixing: see page 53 ff.

Equipment: - Toughened front glass

- Rubber sealing

- Quick fastening devices

- Connection cable =3m

- Anti dazzle screen

- WISKA's devices are built at least up to requirements of ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS

- Approval by China Classification Society

Variations: Heating

Suitable for: Suitable for all kinds of seagoing vessels and on shore security

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56

Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (SUS 304)

Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, außen und innen

Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe

Parabolspiegel: Aluminium, Ø 400 mm

Lichtfarbe: Konstant

Lichtverfügbarkeit: Sofortiges Lichtmaximum

Mittlere Lampenlebensdauer: 75-200 h

Befestigung: siehe Seite 53 ff.

Ausstattung: - Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas

- Glasdichtung

- Schnellverschluss

- Anschlusskabel =3m


- Blendschutz

- WISKA-Geräte entsprechen mindestens den Vorgaben nach ABS, BV, DNV, GL, LR, PRS

- Zulassung von der China Classification Society

Varianten: Heizung

Einsatzbereich: Geeignet für alle Seeschiffe und für Sicherungs- und Überwachungsaufgaben an Land

Type	Voltage Spannung	Wattage Leistung	Range Reichweite	Divergence Streuwinkel	Luminous intensity Lichtstärke	
	[V]	[W]	[m, 1lux at target]	[° I/10]	[cd]	
SW 400A/900/230	230	900	1260	6,5	1,6 mio	22,5
SW 400A/1000/115	115	1000	1350	6,5	1,8 mio	22,5
SW 400A/1000/230	230	1000	1140	7,0	1,3 mio	22,5

WISKA LIGHT

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 400A Scheinwerfer für Halogen- Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel

Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	 kg
S 400/Glas	Front glass SW 445mm with front frame, toughened glass	Frontrahmen SW 445mm mit Scheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas	1,0
S/QRC	Quick releases clamp	Schnellverschluss	0,1
WL 900/230	Halogen lamp, single ended, GY 9,5, 230V/900W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GY 9,5, 230V/900W	0,1
WL 1000/115	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 115V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 115V/1000W	0,1
WL 1000/230	Halogen lamp, single ended, GX 9,5, 230V/1000W	Halogen-Glühlampe, einseitig gesockelt, GX 9,5, 230V/1000W	0,1
1996	Lampholder GY 9,5	Fassung GY 9,5	0,1
1997	Lampholder GX 9,5	Fassung GX 9,5	0,1
SW 400A/Refl.	Parabolic reflector, Ø400mm, aluminium	Parabolspiegel, Ø400mm, Aluminium	0,2

SW 400A Searchlight for halogen-lamp, aluminium parabolic mirror

SW 400A Scheinwerfer für Halogen-Glühlampe, Aluminium-Parabolspiegel

